

Präzisionsflachstahl für Profis

Abmessungen Präzisionsflachstahl Werkstoff 1.2767



Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß Werkstoff Nr. 1.2767 (45 NiCrMo 16) Abmessungen: Serienlängen von 500 mm																				Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,4/0 mm, Länge + 20/0 mm																			
Breite	Dicke																																						
mm	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100																			
10,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
12,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
16,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
20,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
25,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
30,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
32,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
40,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
50,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
60,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
63,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
70,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
80,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
90,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
100,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
125,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
150,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
200,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
250,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
300,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016

Abmessungen Präzisionsflachstahl Werkstoff 1.2767



MEHR
WERT
STAHL

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß Werkstoff Nr. 1.2767 (45 NiCrMo 16) Abmessungen: Serienlängen von 1030 mm																				
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,4/0 mm, Länge +20/-20 mm																				
Breite	Dicke																			
mm	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100
10,4																				
12,4																				
16,4																				
20,4																				
25,4																				
30,4																				
32,4																				
40,4																				
50,4																				
60,4																				
63,4																				
70,4																				
80,4																				
90,4																				
100,4																				
125,4																				
150,4																				
200,4																				
250,4																				
300,4																				
Präzisions-Vierkantstahl mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm /1030 mm																				
Toleranzen für Querschnitt +0,25/0 mm																				
mm	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100				
500																				
1030																				
Präzisions - Platten 500 x 500 mm / 500 x 1000 mm																				
mm	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4												
500 x 500																				
500 x 1000																				

Außenkanten gesägt
Dicke +0,25/0 mm; Breite +20/0 mm; Länge + 35/0 mm

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016